


AT


**Interface/
Ligação 90°**

INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°


Dados de Engenharia		
Código:	AT-LLOHF-10LBF	AT-LLOHA-10LB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	14,15 Kg	4,90 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-10*L*F	AT-H0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 28x1"BSP	T2 : 1"BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 25x1"BSP	T2 : 1"BSP




Inferior




Lateral Direita




Frontal




Lateral Esquerda



Superior




Circuito Paralelo



1st Angle




Traseira




INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

- Exemplo de Aplicação "L":**




Kit de montagem-PR000622

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621



INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

- Exemplo de Aplicação "T":**



Kit de montagem-PR000622			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621

