


AT


Interface/
2 vias-PT

AT-2V0S*-10TB#/PT


Dados de Engenharia		
Código:	AT-2V0SF-10TB/PT	AT-2V0SA-10TB/PT
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	9,99 Kg	3,46 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*T*F	AT-S0*A*-10*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4" BSP	T2 : 3/4" BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4" BSP	T2 : 3/4" BSP




Inferior




Lateral Direita




Frontal




Lateral Esquerda



Superior




Circuito Paralelo



1st Angle





***1 a 4 bujões de
isolação 3/8" NPTF**



AT-2V0S*-10TB#/PT


- Exemplos de Aplicação:**



AT


Interface/
2 vias-PT

AT-2V0S*-10TB#/PT



• Válvulas não inclusas no bloco.






Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619



SAE-12	
A	1-1/16-12 UNF-2B
B	35mm
D1	22,22mm(H7)
F	20mm
G	18mm
G1	19mm
H1	26mm
L1	36,5mm
L2	48mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC12-2
Parker	C12-2
Bosch Rexroth	CA12A-2N
HydraForce	VC12-2
Danfoss	SDC12-2

AT-2V0S*-10TB#/PT

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Válvula de Alívio	12		200	até 35	AH000490
Válvula de Alívio	12		200	até 60	AH000489
Válvula de Alívio	12		200	até 125	AH000488
Válvula de Alívio	12		200	até 230	AH000447
Válvula de Alívio	12		200	até 345	AH000430
Bujão 3/8" NPTF	—		—	—	12004